Dane aktualne na dzień: 22-11-2026 15:02

Link do produktu: https://zwalczamsam.pl/dezynfekcja-klimatyzacji-wentylacji-odswiezanie-klimatyzacji-nanoclean-air-p-144.html



Dezynfekcja klimatyzacji, wentylacji. Odświeżanie klimatyzacji. NANOCLEAN AIR.

Cena	**50,00 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**24 godziny**

Opis produktu

NANOCLEAN AIR Pianka do dezynfekcji w aerozolu
układów klimatycznych i wentylacji w pomieszczeniach i pojazdach

ZALETY PRODUKTU:

⇒ **Pełne spektrum biobójcze - zabija bakterie, wirusy, grzyby, pleśnie, spory, prątki**
⇒ **Najszybsza dezynfekcja - efekt biobójczy następuje w 1-15min**
⇒ **Uniwersalne zastosowanie - dezynfekcja klimatyzacji, dezynfekcja i mycie powierzchni, dezynfekcja wentylacji**
⇒ **5 w 1 - czyści, odświeża, odgrzybia, dezynfekuje, zabezpiecza**

NANOCLEAN® AIR jest biobójczą pianką w aerozolu do mycia i dezynfekcji powierzchni i kanałów klimatyzacji, wentylacji budynków i wszystkich pojazdów. Służy do dezynfekcji i mycia na poziomie bakteriobójczym i drożdżobójczym oraz do dezynfekcji na poziomie bakteriobójczym, grzybobójczym, drożdżobójczym, wirusobójczym i sporobójczym. Zadbaj o swoją klimatyzację!

ZASTOSOWANIE PRODUKTU:

► Parowniki, Kanały wentylacyjne, Filtry powietrza, Tace ociekowe, Kanały skroplin, Chłodnictwo, Pompy ciepła, Większość powierzchni.
► W budynkach prywatnych
► w sektorze medycznym, w spożywczym, w przemysłowym, w instytucjonalnym
► placówkach użyteczności publicznej m.in. salonach fitness, SPA, salonach fryzjerskich, kosmetycznych, gabinetach masażu

ZRÓB TO SAM - sposób użycia:

► Dobrze wstrząsnąć przed użyciem przez 5 sekund. Trzymać pionowo w trakcie stosowania, dyszą do góry. Stosować bezpośrednio na powierzchnię poprzez natrysk, zanurzenie, przetarcie, aktywną pianę do tuneli.

► POJAZDY:
- Wyłączyć klimatyzację i wymontować filtr przeciwpyłkowy
- Założyć wąż 360° w aerozolu NANOCLEAN AIR. Wąż wprowadzić tak, aby dysza dotarła do parownika.
- Dozować preparat bezpośrednio do głównego kanału dolotowego klimatyzacji w kierunku parownika 15-60 sekund w zależności od stanu czystości parownika i układu HVAC.
- Wyjąć wąż dozujący i zasłonić otwór od filtra przeciwpyłkowego pokrywą lub inną zasłoną. Odczekać 5-15 minut.
- Ustawić tzw. obieg otwarty w przypadku filtra przy podszybiu lub obieg zamknięty w przypadku filtra wewnątrz kabiny.
- Uruchomić silnik samochodu. Ustawić nawiew powietrza na najniższą moc i najniższą temperaturę z wyłączoną klimatyzacją na 5 minut.
- Nastawić centralny nadmuch powietrza do kabiny na maksymalna moc i pozostawić pracujący nadmuch na 5 minut.
- Przestawić cyrkulację powietrza na obieg zewnętrzny (otwarty), pozostawiając pracujący nadmuch na kolejne 5 minut.
- Wyłączyć silnik, pozostawić otwarte drzwi na 5 minut.
- Założyć nowy filtr przeciwpyłkowy klimatyzacji. Po tych zabiegach można ponownie uruchomić klimatyzację.

Uwaga: W przypadku bardzo zabrudzonych układów operację należy powtórzyć. Aerozol 600ml wystarcza na 2 aplikacje. Zalecamy dezynfekować klimatyzację 2 razy w roku.

► KLIMATYZACJA W POMIESZCZENIACH
- Otworzyć klimatyzator.
- Zdemontować, odkurzyć i spryskać filtr preparatem NANOCLEAN AIR Aerozol, spłukać pod bieżącą wodą (wanna, prysznic).
- Parownik znajdujący się wewnątrz klimatyzatora dokładnie spryskać preparatem NANOCLEAN AIR. Preparat poprzez lamele spłynie do tacy skroplin. Z tacy preparat dezynfekcyjny rurką skroplin spłynie do odpływu grawitacyjnie lub z wykorzystaniem pompki skroplin.
- Zamontować filtr w klimatyzatorze.
- Spryskać filtr preparatem i odczekać do 15 minut.

- Włączyć klimatyzator i ustawić na niską moc na 10 minut.

Uwaga: Powierzchnie należy umyć przed dezynfekcją. Niezbędny czas wentylacji pomieszczeń: Z klimatyzatora w obecności osób ponownie można korzystać po 20 minutach wentylacji lub/i wyschnięciu preparatu na powierzchni.

Produktów biobójczych należy używać z zachowaniem środków ostrożności. Przed każdym użyciem należy przeczytać etykietę i informacje dotyczące produktu.